

數位三用表



CE

ST-3201



CE

ST-3501

交流電壓 (AC V)	200/750V (40-400Hz) ±(1.5%讀值+4 位數)	2/20/200/750V (45-400Hz) ±(1.5%讀值+4 位數)
交流電流 (AC A)	—————	200uA/2/20/200mA ±(1.2%讀值+1 位數) 10A ±(2.0%讀值+3 位數)
直流電壓 (DC V)	200mV/2/20/200/1000V ±(0.5%讀值+1 位數)	200mV/2/20/200/1000V ±(0.5%讀值+1 位數)
直流電流 (DC A)	200uA/2/20/200mA ±(1.0%讀值+1 位數) 10A ±(2.0%讀值+3 位數)	200uA/2/20/200mA ±(1.0%讀值+1 位數) 10A ±(2.0%讀值+3 位數)
電阻 (Ω)	200 ±(1.0%讀值+3 位數) 2K/20K/200K/2M ±(0.8%讀值+1 位數) 20M ±(3.0%讀值+1 位數)	200 ±(1.0%讀值+3 位數) 2K/20K/200K/2M ±(0.8%讀值+1 位數) 20M ±(3.0%讀值+1 位數)
電容 (cx)	—————	2000PF/20/200nF/2/20uF ±(3.0%讀值+10 位數)
電池量測	1.5V 水銀電池 1.5V 9V 乾電池	—————
電晶體量測	有	有
二極體量測	有	有
液晶顯示器	3 1/2 位(最大讀值 1999)	
過載顯示	"1" 或 "-1"	
電源不足顯示	"BATT"	
操作環境	0°C ~40°C 最大相對濕度 80%	
使用電池	9V (6F22 006P)*1(個)	
外形尺寸	128(長)*72(寬)*33(高)公厘	
重量	183 克(ST-3201) 200 克(ST-3501)	
附件	測試線*1(組) 說明書*1(本) 軟袋*1(個) 電池	